

# LAMPA PIERŚCIENIOWA LED RING MITOYA RL-480L



## Instrukcja obsługi

### Zawartość zestawu:

- 1 × Lampa LED RL-480L
- 1 × Zasilacz sieciowy 18 V / 3 A
- 1 × Uchwyt do telefonu z zaciskiem sprężynowym na elastycznym ramieniu, zakończonym kwadratową stopką i żeńskim gwintem ¼ cala
- 1 × Torba

## PRZYGOTOWANIE DO PRACY

- 1) Podłącz lampę do zasilacza sieciowego 18 V / 3 A znajdującego się w zestawie.
- 2) Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.
- 3) Włącz lampę za pomocą dotykowego włącznika [ON/OFF] (lampa włączy się natychmiast).

*Zachowanie poprawnej kolejności podłączania lampy do gniazdka sieciowego ochroni ją przed przypadkowymi skokami napięcia w sieci lokalnej, które mogłyby uszkodzić jej elektronikę!*

**Dotykowy włącznik** lampy RL-480L posiada blokadę, chroniącą przed przypadkowym wyłączeniem.

Aby wyłączyć lampę należy dotknąć i przytrzymać przycisk [ON/OFF] przez około **2 sekundy**. Po upływie tego czasu lampa wyłączy się.

## ZMIANA USTAWIEŃ ŚWIATŁA

**Moc lampy** może być regulowana płynnie za pomocą pokrętła [MIN / MAX] w zakresie od 1% do 99%.

**Kolor światła**, czyli jego temperatura barwowa, może być regulowany płynnie pokrętłem [W / C]\* w zakresie od 3000 do 6000 K.

\*Warm / Cold

Bieżące parametry światła będą na bieżąco wyświetlane na niewielkich ekranach LCD.



## MONTAŻ LAMPY NA STATYWIE 16 mm

Lampa RL-480L posiada zintegrowany, przegubowy uchwyt montażowy na głowicę statywu 16 mm. Przegub posiada dwie śruby motylkowe. Śruba górna umożliwia zmianę kąta nachylenia lampy. Śruba dolna służy do zaciśnięcia lampy na głowicy statywu.

- 1) Wykręć lekko dolną śrubę tak, aby przestrzeń w środku otworu montażowego była pusta.
- 2) Nasadź lampę na głowicę statywu 16 mm.
- 3) Dokręć ponownie dolną śrubę aż poczujesz opór, a lampa będzie zamocowana stabilnie.

### UWAGA!

*Jeśli chcesz zamontować lampę na statywie oświetleniowym, który posiada dodatkowy gwint ¼ cala, upewnij się, że gwint nie jest chroniony **czarną nakrętką z tworzywa sztucznego**. Jeśli gwint jest zabezpieczony nakrętką, odkręć ją i usuń przed montażem lampy – zapewni to większą stabilność lampy i bezpieczną pracę.*

Statyw **MITOYA PENGUIN** jako **jedyny** posiada przekładaną w poziomie lub pionie głowicę. Jeśli korzystasz ze statywu **PENGUIN** przełóż głowicę do pionu przed montażem lampy!

## MONTAŻ UCHWYTU NA TELEFON

- 1) Uchwyt na telefon jest zakończony od dołu pierścieniem kontrolującym i kwadratową stopką – przesunij pierścień kontrolujący w górę.
- 2) Wsuń stopkę uchwytu w jeden z trzech profilowanych otworów montażowych w obudowie lampy.
- 3) Przekręć pierścień kontrolujący stopki w dół, aby zaciśnąć ją stabilnie w otworze montażowym.
- 4) Umieść telefon w uchwycie.

Uchwyt jest zakończony od góry niewielką kulą i pierścieniem blokującym – aby zmienić położenie telefonu poluzuj pierścień, dopasuj ułożenie kuli i ponownie dokręć pierścień, stabilizując telefon w wybranym położeniu.

### OSTRZEŻENIA!

- Do zasilania lampy nie używaj zasilaczy innych niż ten dołączony do zestawu.
- Nie odłączaj lampy od prądu w czasie pracy.
- Nie korzystaj z lampy w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Nie zakrywaj wywietrzników w obudowie.
- W przypadku pochylania lampy do przodu pod kątem 90° nachylaj ją zawsze wzdłuż jednej z nóg statywu aby zachować bezpieczny środek ciężkości zestawu.

## DYSTRYBUCJA I KONTAKT